


裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

插头技术要求

产品电气参数测试要求

Pin Assignment

3	NOUL2464 18AWG*2C (34/0.18TS) 内芯PVC OD:2.1, 外被黑色亮面PVC 外径OD5.8 (蓝 棕), 料号: SD-160604-096(2C18-002)	pc	1
2	E13包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E13 螺旋式孔型插头半成品 2芯: 2CA2-E13P-TA-S2	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		STA[®]思大
	CHK		
	APVD		
N/A			TITLE E13T-S2-MWD-1PV
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO 3CZ-E13P-TD-S2-1M-PVC
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130403-00064

声明：请贵司在2个工作日内确认并回传图纸，过期未回传的，默认为贵司已确认合格

业务确认

客户		图号		日期	制图	审核
料号				2024-03-16	胡俊明	
品名				单位: mm	Size:A4	

RoHS